

- BARRO
- GRES EXTRUSIONADO
- GRES PORCELÁNICO
- PIEDRA NO PULIDA
- TERRAZO
- GRANITO
- MÁRMOL ENVEJECIDO
- MOSAICO HIDRÁULICO
- CEMENTO



PARA QUÉ SIRVE

- Impermeabiliza grietas y fisuras de hasta 1 mm de espesor, evitando las filtraciones de agua y por consecuencia el deterioro de los materiales.
- Ideal para proteger terrazas, cubiertas y evitar goteras.
- Penetra en profundidad consolidando el material.
- En materiales con poca absorción, Salvaterrazza reaviva ligeramente la tonalidad de los mismos.
- Protege las juntas, incluso las agrietadas.

Envases

Latas de 1 litro: cajas de 12 piezas.

COMPOSICIÓN

Mezcla de compuestos siloxánicos dispersos en disolvente hidrocarbúrico desaromatizado.

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
El producto se aplica con temperatura del material entre 5° y 30° C.

LAS VENTAJAS

- Consolida el material (barro, baldosín catalan, gres extrusionado, piedra natural, juntas, etc.) evitando la erosión de los mismos.
- No crea película, deja transpirar el material y evita la aparición de salitre y óxido.
- Fácil de extender con brocha o aplicador similar.

COMO ACTÚA



Salvaterrazza elimina el problema de las filtraciones de agua que crean moho, eflorescencias y, con la acción de las heladas, otros daños a la estructura.

El producto penetra dentro de la grieta o fisura uniéndose químicamente con el material y dándole una mayor compactación.

Salvaterrazza no crea película superficial, impide la penetración del agua en el interior del material dejándolo transpirar.

ETIQUETADO

Símbolo
Cruz de San Andrés

Frases de riesgo
Inflamable. Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede causar sequedad y agrietamiento de la piel.

Frases de seguridad
Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. En caso de incendio utilizar tierra, arena, polvo químico o espuma. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. **Contiene:** aguarrrás mineral desaromatizado.

Impregnación fijadora (consolidante). Valor límite de la UE para este producto (Cat: 1/h): 750 g/l (2007). Este producto contiene como máximo 640 g/l.



CÓMO SE USA

Listo para el uso: no se diluye.

Aplicación:

Con pavimento limpio y seco, aplicar el producto con una brocha grande extendiéndolo de manera uniforme por toda la superficie, impregnando bien juntas y grietas. Eliminar a continuación, dentro de 5 minutos, el exceso de producto que no haya penetrado, con papel absorbente o con trapo, secando completamente la superficie!

Sobre materiales de alta absorción es recomendable aplicar una segunda mano, pasadas 24 horas.

Atención

El producto reaviva ligeramente el tono de los materiales, realizar una prueba previamente en una pequeña zona de la superficie.

RENDIMIENTO POR LITRO

10-15 m² en función de la absorción de la superficie.

“El rendimiento es indicativo y hace referencia a una sola mano”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido
Color: incoloro
Olor: ligero olor a disolvente hidrocarbúrico
Densidad: 0,777 kg/litro
Punto de inflamabilidad: 40° C.

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoya en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.